

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 С ОПЦИЯМИ**

Сведения о Покупателе/Плательщике: \_\_\_\_\_

Контактные данные Покупателя/Плательщика (ФИО, тел., e-mail): \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Контактные данные специалиста по настройке ПО (ФИО, тел., e-mail): \_\_\_\_\_

Для указания необходимых опций выберите необходимые значения из выпадающих списков:



№ п.п.	Характеристики		Выбрать необход имое
<b>1. Базовые (неизменяемые) характеристики контроллера</b>			
1.1	<b>Шасси для КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4</b>		
1.2	Частота процессора, ГГц	0,454	V
1.3	Оперативная память, Мб	128	V
1.4	Flash-память, Мб	256	V
1.5	Часы реального времени	есть	V
1.6	Слот для карты памяти, microSD	x1	V
1.7	GPIO	x4	V
1.8	SIM (2FF)	x2	V
1.9	Напряжение питания, В (DC)	10-50	V
1.10	Потребляемая мощность, Вт	9,6	V
1.11	Тип корпуса/крепления	металл/DIN- рейка	V
1.12	RS-485 изолированные	x2	V
1.13	RS-232 на клемнике (Tx,Rx,CTS,RTS,GND)	x1	V
1.14	Ethernet 10/100 Мбит/сек, RJ-45	x2	V
1.15	USB 2.0, тип А (Host/Device)	x1	V
1.16	Тип сотовой связи	4G	V
<b>2. Дополнительные опции</b>			
2.1	ионистор		
2.2	Спутниковый модуль синхронизации GNSS*. Поддерживаемые спутниковые системы: ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS		
2.3	Расширенная гарантия 5 лет (для РОССЕТИ)		
<b>3. Функции программного обеспечения (ПО)</b>			
7.1	Функция ТМ (Протоколы МЭК 60870-5-104, 60870-5-103, 60870-5-101)		
7.2	Поддержка протокола DNP3		
7.3	Функция УСПД (функция коммерческого учета электроэнергии в контроллерах)		
7.4	Наличие модуля VIPNET (Шифрование VIPNET CLIENT)		
7.5	Протокол МЭК 61850		

\* - GNSS-антенна и антенна GSM приобретаются отдельно